

# LP-25

## INFORMATION TECHNIQUE

Peinture à finition mate et à revêtement élevé, conçue pour la décoration des murs et des plafonds. Il a été formulé pour obtenir un minimum d'éclaboussures et une application correcte au pistolet, ce qui le rend particulièrement adapté aux travaux avec de grandes surfaces à recouvrir. Il peut être appliqué sur des surfaces en plâtre, ciment, béton, etc.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Haute couverture et blancheur

Pas d'éclaboussures

Excellente acceptation de la couleur

Finition professionnelle

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition .....	Mate
Couleur .....	Blanc
Densité .....	1,66 ± 0,03 kg/L
Rendement .....	7 -9 m <sup>2</sup> /L
Diluant : .....	Eau
Séchage au toucher .....	45 minutes.
Recouvrement .....	Au bout de 4-5 heures.
Teneur en COV .....	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Le temps de séchage et le rendement peuvent être affectés par des variations de température, d'humidité, d'épaisseur de la couche appliquée, d'état de la surface, etc.

# LP-25

## MODE D'EMPLOI

**Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet.**

**Les surfaces à peindre doivent être sèches et nettoyées de la poussière, de la graisse, etc.**

**Sur les surfaces nouvelles, pour améliorer la finition, il convient d'imprimer au préalable avec Fondofix. Une fois la couche d'apprêt sèche, appliquer la première main en diluant avec 10-15% d'eau, selon la méthode d'application et l'absorption de la surface. Pour l'occasion, il est recommandé de laisser sécher entre 4 et 5 heures et d'appliquer en diluant avec 5-10% d'eau.**

**Sur les surfaces déjà peintes, il est recommandé d'éliminer les restes de peinture mal collée, et de réparer les fissures ou les fissures possibles. Procéder ensuite, comme sur de nouvelles surfaces.**

**Bien mélanger le récipient jusqu'à obtention d'une parfaite homogénéisation.**

## PRÉCAUTIONS

**Conserver le produit dans son emballage d'origine, bien fermé et à une température supérieure à 5°. Ne pas appliquer en dessous de cette température ou au-dessus de 35°.**

**Restez hors de portée des enfants. Ne pas jeter les déchets dans les égouts. À utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.**

**Les informations détaillées dans ce document sont le fruit des essais réalisés dans nos laboratoires dans leur recherche constante de dépassement et de service à la clientèle. Nous ne pouvons cependant pas être tenus responsables des inconvénients qui peuvent résulter de l'application défectueuse de nos produits.**

Fab (Le Panto à Huescas)